

Kühlergrill Halter T6.1

Wichtig die Halter sind für 7-8“ Scheinwerfer ausgelegt, die Passgenauigkeit ist nur für diese gegeben. Länge von 210mm der Scheinwerfer darf nicht überschritten werden.

Beispiele = Lightpartz TRX 2.0/3.0 / Strands DR8 / Strands UDX8 / Purelux ec.
Die Halter sind nur passgenau am Original VW Kühlergrill nicht bei Zubehör nachbauten.

Demontage Grill und Stoßstange

Die Stoßstange muss mit Kühlergrill komplett demontiert werden. Bitte nach Herstellervorgaben durchführen.

Bearbeiten Schlossträger:

Um für die LED-Scheinwerfer genug Platz zu schaffen muss der Schlossträger bearbeitet werden.

Siehe Bilder.



Links muss die Abdeckung der Klimaleitungen bearbeitet werden Siehe Bilder.



Ausschnitt Kühlergrill

Am Kühlergrill wird am VW logo angefangen zu Messen:
40mm (Siehe Bild)

Von der Markierung dann 220mm (205mm und 15mm)

Die 2. Lamelle dann nach oben abzeichnen, um einen geraden schnitt zu setzen.

Dies ist an der anderen Seite gleich auszuführen.

Die 4 Verstärkungen müssen zum Schluss vorsichtig, ohne den Grill zu verkratzen durchgesägt werden.



Die Halter dann auf den Kühlergrill schieben und **nicht** verkleben. Sobald die LED Scheinwerfer montiert sind hält alles von alleine.

Schrauben von der Rückseite mit einem kleinen Inbusschlüssel festziehen.