

Anwendungshinweis

Lackschutzfolien Paket

LED-MARTIN®

Warnung:

- Nutzen Sie die Folie nicht auf nachlackierten Flächen.
 - Entfernen Sie die Folie nur bei Temperaturen über 20°C um ein Reißen der Folie zu verhindern.
-

Schritt 1:

Reinigen Sie das Fahrzeugdach gründlich. Bei starken Verschmutzungen und für das beste Ergebnis reinigen Sie das Fahrzeugdach mit einer Isopropanollösung um auch tiefsitzende Öle zu entfernen.

Schritt 2:

Sprühen Sie den Bereich, worauf die Folie aufgebracht werden soll, satt mit der mitgelieferten Flüssigkeit ein.



Schritt 3:


Sprühen Sie ebenfalls die Rückseite der Lackschutzfolie, satt mit der mitgelieferten Flüssigkeit ein.



Schritt 4:

Bringen Sie die eingesprühte Folie auf die eingesprühte Fläche faltenfrei auf.

Mit dem mitgelieferten Raket ziehen Sie nun die Folie – von der Mitte heraus – ab. Dabei wird die Folie sich glatt an Ihr Auto schmiegen.



Nach diesem Schritt ist die Folie und Ihr Fahrzeug einsatzbereit.

Entfernen der Folie nach Gebrauch:

Zum Entfernen der Folie bringen Sie Ihr Fahrzeug auf über 20°C. Nun ziehen Sie die Folie von einer Ecke beginnend ab. Ein Warmluftfön erleichtert dabei das Abziehen.

Etwaige Rückstände können mit herkömmlichem Reiniger entfernt werden.

